

PROSPECT: Centrifuge de stors covoare model "CE 300 SIMPLE", "CE 250-L", "CE 350-L", "CE 450-L", "CE 550-L" si "CE 800".





Descriere produs:

Aceste centrifuge asigura indepartarea aproape completa a apei din covor, astfel ca ramane doar umiditatea capilara, ce este indepartata intr-o camera de uscare cu incalzire si convecție.

Covorul este introdus rulat in centrifuga.

Pe durata primei viteze, covorul este derulat si adopta forma tamburului.

Cu acest sistem, covorul nu este rasucit si calitatea stoarcerii atinse este cea mai buna dintre cele existente pe piata mondiala.

Durata ciclului de centrifugare este programabila.

Centrifugele ating viteza maxima si centrifugheaza covorul timp de 3 minute, in concordanta cu setarile din fabrica. Acest proces poate fi prelungit pana la 4 minute, printr-o simpla apasare pe buton.

Usa de acces este prevazuta cu un sistem dublu de securitate.

Este posibil a centrifuga mai multe covoare mici pe durata aceluasi ciclu de centrifugare.

Centrifugele nu necesita fixare in beton, deoarece dispun de 4 dispozitive elastice, ce absorb vibratiile, fara zgomot (<75 dbA).

Capacitate mare de scurgere. Controlul automat al ciclului. Pozitionarea directa in apropierea peretelui. Deschiderea si inchiderea pneumatica a usii, cu ajutorul unui compresor 1,5PS cu rezervor de 25lt. Centrifugele sunt echipate cu un dispozitiv de siguranta pentru prevenirea dezechilibrelor.

Centrifugele sunt construite in totalitate din otel inox AISI 304, care este rezistent la umiditate si detergenti. Mentenanta este minima.



DATE TEHNICE

MODEL		CE 300 SIMPLE	CE 250-L	CE 350-L
Latime maxima a covorului	m	3,0	2,5	3,5
Diametru tambur	cm	30	44	44
Productivitate orara	buc/h	15	20	30
Viteza de rotatie	rpm	1300	1500	1050
Factor G		300	500	300
Durata centrifugarii	min	3	3	3
Alimentare electrica		380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N
Putere electrica totala	kw	3	5,5	5,5
Presiune aer comprimat	bar	5	5	5
Nivel sonor	dbA	<75	<75	<75
Dimensiuni exterioare (Lxlxh)	m	3,75x1,0x0,9	3,0x1,0x1,2	4,0x1,0x1,2
Greutate neta	kg	350	600	650

DATE TEHNICE

MODEL		CE 450-L	CE 550-L	CE 800-L
Latime maxima a covorului	m	4,5	5,5	8
Diametru tambur	cm	44	56	80
Productivitate orara	buc/h	40	40	12
Viteza de rotatie	rpm	1000	750	600
Factor G		300	150	150
Durata centrifugarii	min	3	3	5
Alimentare electrica		380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N
Putere electrica totala	kw	7,5	7,5	20,0
Presiune aer comprimat	bar	5	5	5
Nivel sonor	dbA	<75	<75	<75
Dimensiuni exterioare (Lxlxh)	m	5,23x1,1x1,34	6,23x1,1x1,34	9,0x1,8x2,0
Greutate neta	kg	750	900	900