

PROSPECT - Desprafuitoare de covoare model "PO SIMPLE", "PO 322-L" si "PO 422-L".



Descriere:

Desprafuitorul este format din doua elemente: vibratorul si filtrul.

In vibrator, covorul condus prin benzi elastice elibereaza praful acumulat, fiind obligat sa circule intre doi cilindrii, ce efectueaza o vibratie de scuturare de 900 cicluri pe minut.

Cu acest sistem de scuturare nu exista nici o problema de deteriorare si se pot desprafui inclusiv covoare mai delicate.

Covorul intra si iese din masina pe aceeasi latura, deci vibratorul poate fi instalat in fata unui perete, economind spatiu.

La iesire, covorul este rulat automat.

Masina trebuie asistata doar in momentul introducerii covorului, in rest, procesul se efectueaza neasistat.

Pornirea si oprirea prin intermediul butoanelor.

Viteza de avansare si cea de vibratie sunt variabile.

Masina este fabricata in intregime din otel inoxidabil AISI 304.

Capacul superior este transparent.

Filtrul este compus din trei parti: aspiratorul, filtrul si depozitul acumulator de praf.

Filtrul este de lunga durata si usor de inlocuit.

Mecanismul pentru demontarea depozitului de praf este foarte practic.

Filtrul este curatat automat de fiecare data ce masina este oprita.

DATE TEHNICE:

MODEL		PO-SIMPLE	PO-332-L	PO-422-L
Latime maxima a covorului	m	3	3	4
Productivitate – covoare	m ² /h	50	100	100
Frecventa scuturare max	cicluri/1'	800	900	900
Viteza variabila de avansare	m/min	0,5-2	0,25-2	0,5-2
Alimentarea electrica		380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N	380V/50Hz/3N
Puterea electrica totala	kw	2,75	3,75	3,80
Volum de aer aspirat	m ³ /min	10	30	30
Suprafata filtranta	m ²	1,3	1,3	2,2
Capacitate colector metalic de praf	lt	20	50	50
Dimensiuni vibrator (LxIxh)	m	3,5x1,1x1,2	3,5x1,1x1,2	4,8x1,0x1,2
Dimensiuni filtru (LxIxh)	m	0,4x0,8x1,8	0,76x1,14x2,94	0,76x1,14x2,94
Greutate neta	kg	350	950	1050

