

PROSPECT: Uscator profesional covoare – uscare naturala/uscare fortata



Descriere produs:

Uscatorul profesional pentru covoare a fost dezvoltat pentru a simplifica procesul de agatare a covoarelor pentru uscarea acestora.

Deoarece uscatorul este intotdeauna adaptat la dimensiunile existente sau spatiul solicitat, el nu are dimensiuni fixe.

Functionarea este simpla: un conveyor deplaseaza toate barele de uscare in jurul unui aranjament eliptic.

Ansamblul bara este tras printr-un lant rezistent.

Barele de transport covoare amplasate in partea superioara se deplaseaza goale spre partea inferioara, unde urmeaza a fii asezate pe ele covoarele, apoi circula spre partea superioara, unde raman gata agatate in acelasi loc.

O bara este intr-o pozitie de utilizare cand este suspendata la aproximativ 1 metru de pardoseala.

Urmatoarea bara goala este apoi transportata intr-o pozitie gata de utilizare.

Procesul de agatare se realizeaza intr-un ritm uniform si in mod ergonomic.

Covoarele sunt ridicate mecanic si sunt tinute separat la distanta egala unul de altul. Expunerea la uscare se realizeaza simplu si intr-un spatiu minim, rezultand cea mai comoda si rapida uscare a acestora.

Uscatorul poate fi echipat cu 1 sau 2 ascensoare (ascendent si descendent).

Inaltimea maxima de ridicare a elevatorului este de 6 metri. Lungimea uscatorului poate varia de la 5 la 20 de metri, cu o capacitate de agatare de la 50 la 200 covoare.

Intregul proces se executa automat.

Barele de agatare pot fi facute din otel inox.
Dimensiunile standard:

- Puterea totala: 1kw
 - Lungimea bara – 4m
 - Lungimea totala – 5m
 - Lungimea de la 10 la 20m (in functie de numarul de bare)
-
- Capacitatea 5 bare la metru
-
- La fiecare 6m pot fii aproximativ 2 coloane
-
- Inaltimea maxima 6m

Uscatorul include: ventilatoare, generator de caldura, extractor, control temperatura si umiditate, izolatie termica.



